

MATERIALI - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFFE

01	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	ASTM A105	ASTM A479 F304	ASTM A479 F316
02	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	8.8 UNI 3740 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
03	CHIUSURA	CLOSURE	EMBOUT	FLANSCHSTUTZEN	ASTM A105	ASTM A479 F304	ASTM A479 F316
04	STELO	STEM	TIGE	SPINDEL	ASTM A182 F6 ASTM A276 F420	ASTM A182 F304	ASTM A182 F316
05	SFERA	BALL	BOULE	KUGEL	ASTM A182 F304		ASTM A182 F316
06	SEDI	SEATS	SIEGE	SITZRING	P.T.F.E. / R.T.F.E. / P.T.F.E. + A.M.		
07	GUARNIZIONE CORPO	BODY GASKET	ANNEAU	DICHTUNGSRING	P.T.F.E. + GRAF.	P.T.F.E.	
08	BUSSOLA	WASHER	JOINT DE TIGE	SPINDELABDICHTUNG	P.T.F.E. + GRAF.	P.T.F.E.	
09	PREMIGUARNIZIONE	GLAND	PRESSE ETOUPE	STOPFBÜCHSE	CF8M/PC6 LM 4838 ZINCATO - GALVANIZED ZINGUE - VERZINKT	ASTM A479 F304	
10	LEVA	LEVER	LEVIER	HANDHEBEL	Fe 37 UNI 7070 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
11	DADO/CONTRODADO	NUT / LOCK NUT	ECROU/CONTRE ECROU	MUTTER/KONTERMUTTER	8.8 UNI 3740 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
12	MOLLE A TAZZA	SPRING WASHER	RONDELLES BELLEVILLE	TELLERFEDER	50CrV4 UNI 3545 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
13	DISPOSITIVO D'ARRESTO	STOP DEVICE	PLOT D'ARRET	ANSCHLAG VORRICHTUNG	8.8 UNI 3740 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
14	DISPOSITIVO ANTISTATICO	ANTISTATIC DEVICE	CONTACT ANTISTATIQUE	ANTISTATISCHE VORRICHTUNG	ASTM A182 F304		ASTM A182 F316
15	O'RING STELO	STEM O'RING	O'RING TIGE	SPINDEL O'RING	VITON		
63	INDICATORE DI DI POSIZIONE	POSITION INDICATOR	INDICATEUR DE POSITION	POSITION ANZEIGER	Fe 37 UNI 7070 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		

ESECUZIONI STANDARD - STANDARD EXECUTIONS
EXECUTION STANDARD - STANDARD-AUSFÜHRUNGEN

— REALIZZAZIONE DA BARRA IN ACCIAIO INOX O AL CARBONIO.
FROM BAR STOCK IN STAINLESS OR CARBON STEEL

EXECUTION DANS LA BARRE EN ACIER INOX OU AU CARBONE.
STANGEN AUSFÜHRUNGEN FÜR STAHL UND EDELSTAHL.

— STELO ANTI BLOW - OUT.
ANTI BLOW - OUT STEM.

TIGE ANTI EJECTABLE.
ANTI BLOW - OUT SPINDEL.

— DISPOSITIVO ANTISTATICO.
— ANTISTATIC DEVICE.

SISTEME ANTISTATIQUE.
ANTISTATISCHE AUSFÜHRUNG.

— TENUTA ADDIZIONALE SU STELO CON O'RING.
ADDITIONAL STEM SEAL WITH O-RING

ETANCHEITE SUPPLEMENTAIRE DE LA TIGE AVEC JOINT TORIQUE
ZUSÄTZLICHE SPINDEL DICHTUNG MIT O-RING.

— FORATURA PIANO PREMISTOPPA A NORMA ISO 5211.
DRILLING OF TOP MOUNTING ACCORDING TO ISO 5211

PERGAGE DE LA PLATINE DE PRESSE ETOUPE SUIVANT NORME ISO 5211.
ANSCHLUSSMASSE NACH ISO 5211.

ESECUZIONI A RICHIESTA - EXECUTIONS ON REQUEST
EXECUTION SUR DEMANDE - AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

— ALTRI MATERIALI DISPONIBILI.
OTHER CONSTRUCTION MATERIALS ARE AVAILABLE.

REALISATIONS DANS D'AUTRES MATIERES.
WEITERE WERKSTOFFE ZU VERFÜGUNG.

— MONTAGGIO SFERA A "T".
MOUNTING OF "T" BALL.

MONTAGE SFERA EN "T".
"T" KUGEL EINBAU.